KLX®300R









POTENCIA

Motor 4 tiempos, simple, DOHC, refrigerado por líquido

Cilindrada 292cc

Diámetro por carrera 78,0 x 61,2mm

Relación de compresión

11.0:1

Sistema de combustible

DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 34 mm

Encendido

TCBI con avance electrónico

Transmisión

6 velocidades, cambio de retorno, con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla telescópica invertida de 43 mm con amortiguación por compresión ajustable/28,4 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y depósito de reserva con compresión ajustable, amortiguación de rebote y precarga mediante muelles/28,4 cm

muettes/28,4 C

Neumático delantero 80/100-21

Neumático trasero	100/100-18
Frenos delanteros	Disco lobulado único de 270 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado único de 240 mm con pinza de un pistón

Horquilla semidoble tubular

DETALLES

Tipo de chasis

Ángulo de dirección/Avance	26,9°/10,9 cm
Largo total	212,1 cm
Ancho total	82,5 cm
Altura del asiento	125 cm
Distancia al suelo	30,5 / 30 cm, modelo CA
Altura del asiento	92,5 cm
Peso en orden de marcha	128 / 130 kg, modelo CA*
Depósito de	7,9 litros

combustible

Distancia entre ejes

Colores disponibles

Garantía

143,5 cm

Verde Lime

6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.