2020

MULE PRO-FXR™









POTENCIA

4 tiempos, 3 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gas Motor

Cilindrada

Par máximo 6,63 kg/m a 3500 rpm

9.5:1

Diámetro x Carrera 7,18 x 6,65 cm

Relación de compresión

Sistema de

combustible

DFI® con cuerpo de admisión de 34 mm

Transmisión Transmisión continuamente variable (CVT) con (H, L, N, R)

Transmisión final 2WD/4WD seleccionables, eje. Diferencial trasero de modo dual

con bloqueo de diferencial

75 amperios

Freno motor

Salida del alternador

Altura libre al suelo 27,43 cm Capacidad de 29,90 lt combustible

Radio de giro 4,2 m

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de

Capacidad de carga útil

95.5 x 135.3 x 27.94 cm

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque 906 kg

Luces

(2) faros delanteros halógenos. (2) faros LED delanteros

453,6 kg (272,2 kg para modelos California)

733 kg (573 kg para los modelos California)

DETALLES

Longitud total 308,61 cm

Anchura total 162,56 cm

Altura total 196,08 cm

marcha

Garantía

801 kg*

Distancia entre ejes

Instrumentación

Peso en orden de

202,43 cm

Pantalla multifunción que incluye velocímetro digital, indicador

de combustible, cuentakilómetros, medidor de horas, reloj, medidores de recorrido dobles, indicador 2WD/4WD, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión del aceite, indicador de advertencia de inyección de

combustible, indicador de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces indicadoras

de uso del cinturón de seguridad

Opciones de color Gris Metalic Phantom, Rojo Candy Persimmon

Kawasaki garantía limitada de 3 años

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Doble horquilla/22,1 cm

Suspensión trasera/

Doble horquilla/21,6 (L)/22,1 (R) cm

Neumáticos delanteros

recorrido del neumático

27 x 9.00-12 radial

Neumáticos traseros

27 x 11,00-12, radial

Dirección

Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección de inclinación


Tipo de freno de estacionamiento Disco independiente y mecánico

Freno delantero

Disco dual, calibrador de doble pistón

Freno trasero

Disco dual, calibrador de un pistón





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite venezuela.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.