VULCAN® 900 CUSTOM









וחם	ΓEN	M	lΛ
ΓU	ICN	U	Н

4 tiempos, dos cilindros en V a 55 grados, Motor

refrigerado por líquido

Cilindrada 903 cc

Diámetro por 88,0 x 74,2 mm carrera

Relación de 9.5:1

compresión

Par motor máximo 8,04 kg/m a 3.500 rpm

Sistema de combustible DFI con 2 cuerpos de mariposa de 34mm y válvulas

de mariposa secundarias

Encendido TCBI con avance electrónico

Transmisión 5 velocidades con localizador de punto muerto

positivo

Transmisión final Correa reforzada con Kevlar

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica Showa de 41 mm/15 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Basculante Uni-Trak®, precarga de resorte ajustable de 7 vías/10,4 cm

Neumático 130/90-21 delantero

Neumático trasero 180/70-15

Frenos delanteros Disco único hidráulico de 300 mm

Frenos traseros Disco único hidráulico de 270mm

DETALLES

Tipo de chasis Cuna semidoble, acero de alta resistencia

Ángulo de 33°/18,3 cm dirección/Avance

Largo total 240,5 cm

Ancho total 89,4 cm

Altura del asiento 112 cm

Distancia al suelo 14 cm

Altura del asiento 27.0 in

277,1 kg* Peso en orden de

marcha

Depósito de

combustible

Distancia entre

ejes

Colores disponibles

Garantía

164,6 cm

20,01 litros

NARANJA CANDY STEEL FURNACE / NEGRO METALLIC **SPARK**

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.





KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors