KLX[®]230 ABS







4 tiempos, simple, SOHC, refrigerado por aire Motor

Cilindrada 233cc

Diámetro por 67,0 x 66,0 mm carrera

Relación de

compresión

Sistema de combustible

Encendido

Transmisión

manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

9.4:1

DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 32 mm

TCBI con avance electrónico

6 velocidades, cambio de retorno, con embrague

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica de 37 mm/22,1 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Sistema de articulación Uni-Trak® y un solo amortiguador con precarga mediante muelles ajustable/22,4 cm

Neumático delantero

2,75 x 21

Neumático trasero

4,10 x 18

Frenos delanteros

Disco lobulado único de 265 mm con pinza de doble pistón y ABS de doble función

Frenos traseros

Disco lobulado único de 220 mm con pinza de un

pistón y ABS de doble función

DETALLES

Tipo de chasis Acero de alta resistencia, perímetro de sección en

Ángulo de dirección/Avance

27,5° / 11,7 cm

Largo total

210,6 cm

Ancho total

83,6 cm

Altura del asiento

116,6 cm

Distancia al suelo

26,4 cm

Altura del asiento

88,4 cm

Peso en orden de

133 / 134 kg, modelo CA*

Depósito de

marcha

7,6 litros

combustible

Distancia entre

137,9 cm

ejes

Colores Verde Lime

Garantía

disponibles

12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors