KLX[®]230R









	0		1	~ I	
P		- 1	νп		ın
	w		м	л	м

4 tiempos, simple, SOHC, refrigerado por aire Motor

Cilindrada 233 сс

Diámetro por

67,0 x 66,0 mm

9.4:1

Relación de compresión

carrera

Sistema de combustible DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 32 mm

Encendido

TCBI con avance electrónico

Transmisión

6 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión
delantera/
recorrido del
neumático

horquilla telescópica de 37 mm/25 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Sistema de articulación Uni-Trak® y un solo amortiguador con precarga mediante muelles ajustable/25 cm

Neumático delantero

80/100-21

Neumático trasero

100/100-18

Frenos delanteros

Disco lobulado único de 240 mm con pinza de doble pistón

Frenos traseros

Disco lobulado único de 220 mm con pinza de un

pistón

DETALLES

Tipo de chasis Acero de alta resistencia, perímetro de sección en

26,5°/11,2 cm

dirección/Avance

Largo total 204,5 cm

Ancho total

Ángulo de

84,1 cm

Altura del asiento

119,9 cm

Distancia al suelo

30 cm

Altura del asiento

91,9 cm

Peso en orden de

115,0 / 119,0 kg, modelo CA*

Depósito de

marcha

6,43 litros

combustible

Distancia entre

135,9 cm

ejes

Colores disponibles Verde Lime

Garantía

6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors