


# 2021 KX™ 450

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



## POTENCIA

|                        |   |
|------------------------|---|
| Motor                  | 4 tiempos, simple, DOHC, refrigerado por líquido  |
| Cilindrada             | 449cc   |
| Diámetro por carrera   | 96,0 x 62,1mm   |
| Relación de compresión | 12,5:1  |
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpo de mariposa Keihin de 44mm  |
| Encendido              | CDI digital con 3 opciones de acoplador   |
| Transmisión            | 5 velocidades, cambio de retorno, con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento del embrague hidráulico |
| Transmisión final      | Cadena  |

|                     |  |
|---------------------|--|
| Neumático delantero | 80/100-21  |
| Neumático trasero   | 120/80-19  |
| Frenos delanteros   | Disco lobulado único semiflotante Braking® de 270 mm con pinza de doble pistón |
| Frenos traseros     | Disco lobulado único Braking® de 250 mm con pinza de un pistón                 |

## RENDIMIENTO

|  |   |
|--|---|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla de resorte helicoidal telescópica invertida de 49 mm con amortiguación por compresión de 16 vías y amortiguación de rebote de 16 vías/30,5 cm   |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y depósito de reserva con amortiguación por compresión de doble rango (4 vueltas continuas a alta velocidad/baja velocidad de 19 vías), amortiguación de rebote de 22 vías y precarga ajustable/30,7 cm |

## DETALLES

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de chasis             | Perímetro de aluminio                |
| Ángulo de dirección/Avance | 27,6° / 12,2 cm                      |
| Largo total                | 218,4 cm                             |
| Ancho total                | 82 cm                                |
| Altura del asiento         | 126,5 cm                             |
| Distancia al suelo         | 34 cm                                |
| Altura del asiento         | 95,5 cm                              |
| Peso en orden de marcha    | 105,6 kg sin combustible / 110,2 kg* |
| Depósito de combustible    | 6,2 litros                           |
| Distancia entre ejes       | 148,6 cm                             |
| Colores disponibles        | Verde Lime                           |
| Garantía                   | No disponible                        |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [venezuela.kawasaki-la.com](http://venezuela.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.