







POTENCIA

Motor 2 tiempos, simple, refrigerado por líquido

Cilindrada 64 cc

...

Diámetro por 45,5 x 41,6 mm carrera

Relación de

compresión

Sistema de combustible

Transmisión

Suspensión

delantera/

neumático

Suspensión

recorrido del

Carburador Mikuni de 24 mm

Encendido CDI con avance digital

8.4:1

6 velocidades, cambio de retorno, con embrague

Horquilla telescópica del eje delantero de 33 mm

con amortiguación de rebote de 4 vías/21 cm

Sistema de amortiguación único Uni-Trak® con

amortiguación de rebote de 4 vías y precarga

mediante muelles ajustable/23,9 cm

manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

RENDIMIENTO

Frenos traseros

Frenos delanteros

Disco único de 180 mm con pinza de un pistón

Disco único de 180 mm con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis Soporte semidoble de acero de alta resistencia **Ángulo de** 27° / 15,5 cm

dirección/Avance

Largo total 159 cm

Altura del asiento 95,5 cm

Distancia al suelo 30,5 cm

Altura del asiento 75,9 cm

Peso en orden de 60,0 kg*

marcha

Ancho total

75,9 cm

Depósito de combustible

3,79 litros

Distancia entre

ejes

112 cm

Colores

Garantía

Verde Lime

disponibles

No disponible

trasera/recorrido del neumático

60/100-14

Neumático delantero

80/100-12

Neumático trasero

0/100 12

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.