MULE PRO-DXT™ EPS DIESEL









POTENCIA

4 tiempos, 3 cilindros, válvula en culata (OHV), refrigerado por Motor líquido, diésel

Cilindrada 993cc

Par máximo 5,29 kg/m a 2400 rpm

Diámetro x Carrera 7,4 x 7,7 cm Relación de

compresión Bomba de invección en línea de Bosch

combustible

Transmisión Transmisión variable continua (CVT) con (H, L, N, R)

Transmisión final Tracción seleccionable a 2/4 ruedas, eje. Diferencial trasero de

modo dual con bloqueo del diferencial

Freno motor

Salida del alternador 55 amperios

(máx.)

Sistema de

Altura libre al suelo

Capacidad de combustible

Radio de giro

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

Luces

25,9 cm

30 litros

4,88 m

108,5 x 136,4 x 27,9 cm (3 personas) 55,9 x 136,4 x 27,9 cm (6 personas)

453,6 kg (3 personas) 158,8 kg (6 personas)

717,1 kg

3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)

(2) faros delanteros halógenos.

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ Doble horquilla/22 cm recorrido del neumático

Suspensión trasera/ Doble horquilla/ 21,6 (izq.) / 22 cm (dch.) recorrido del neumático

Neumáticos delanteros 26x9.00-12 Neumáticos traseros 26x11.00-12

Dirección Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable

Tipo de freno de estacionamiento Disco mecánico independiente

Freno delantero Disco doble, pinza de 2 pistones Freno trasero Disco doble, pinza de 1 pistón

DETALLES Longitud total

338,6 cm

Anchura total 162,6 cm

Altura total 197,1 cm

Peso en orden de marcha

878,2 kg*

Distancia entre eies

234.4 cm

Instrumentación La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de

> combustible, odómetro, horómetro, reloj, indicadores de trayecto dobles, indicador de tracción a 2 o 4 ruedas, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión del aceite, indicador de bujías incandescentes, indicador de advertencia de CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y estacionamiento, luces de aviso de los cinturones

de seguridad

Opciones de color Verde Timberline

Garantía limitada de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite venezuela.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.

Garantía