NINJA® ZX™-10RR









Frenado inteligente (KIBS), discos de 330 mm

4 pistones de montaje radial doble

un pistón de aluminio

semiflotantes dobles Brembo con pinzas monobloque de

Controlado por KIBS, disco único de 220 mm con pinza de

POTENCIA

Motor

4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas,

refrigerado por líquido

Cilindrada

998cc

Diámetro por carrera 76,0 x 55,0 mm

Relación de compresión 13.0:1

Sistema de combustible

DFI® con 4 cuerpos de acelerador Mikuni de 47 mm con subaceleradores ovales, dos inyectores por cilindro

Encendido

TCBI con avance digital y control de tracción Sport-

Kawasaki (S-KTRC)

Transmisión

Cambio de 6 velocidades y retorno

Transmisión final

Cadena sellada

Asistencia electrónica para el piloto Control de crucero electrónico, modo Launch Control Kawasaki (KLCM), sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), control de tracción Kawasaki Sport (S-KTRC), control de freno de motor Kawasaki, sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), función de gestión de curvas

Kawasaki (KCMF)

DETALLES

Frenos traseros

Neumático

delantero

Neumático trasero

Frenos delanteros

Tipo de chasis Perímetro de aluminio

120/70 ZR17

190/55 ZR17

Ángulo de 25,0°/10,4 cm dirección/Avance

Largo total 208,5 cm

Ancho total 74,9 cm
Altura del asiento 118,6 cm

Distancia al suelo 13,5 cm

Altura del asiento

marcha

Peso en orden de 207 kg*

Depósito de 17 litros combustible

Distancia entre ejes 145 cm

Características Pistones Pankl y bielas de titanio, dispositivos de especiales generación de fuerza vertical aerodinámicos,

conectividad con smartphones mediante Rideology The App, instrumentación TFT

Colores disponibles Verde Lime

Garantía limitada de 12 meses

83,6 cm

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático Horquilla invertida Balance Free de 43 mm, amortiguación de rebote y compresión ajustable continua, ajuste de precarga de muelle/11,9 cm

Brazo trasero horizontal con amortiguador Balance Free cargado con gas, amortiguación de compresión progresiva de doble rango (velocidad baja/alta), amortiguación de rebote gradual, precarga de muelle completamente ajustable/11,4 cm

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors