

2021

NINJA[®] ZX[™]-10RR

Kawasaki
Let the Good Times Roll[®]



 VERDE LIME



POTENCIA

Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigerado por líquido
Cilindrada	998cc
Diámetro por carrera	76,0 x 55,0 mm
Relación de compresión	13.0:1
Sistema de combustible	DFI [®] con 4 cuerpos de acelerador Mikuni de 47 mm con subaceleradores ovales, dos inyectores por cilindro
Encendido	TCBI con avance digital y control de tracción Sport-Kawasaki (S-KTRC)
Transmisión	Cambio de 6 velocidades y retorno
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Control de crucero electrónico, modo Launch Control Kawasaki (KLCM), sistema de frenos antibloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), control de tracción Kawasaki Sport (S-KTRC), control de freno de motor Kawasaki, sistema de cambio rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF)

Neumático delantero	120/70 ZR17
Neumático trasero	190/55 ZR17
Frenos delanteros	Frenado inteligente (KIBS), discos de 330 mm semiflotantes dobles Brembo con pinzas monobloque de 4 pistones de montaje radial doble
Frenos traseros	Controlado por KIBS, disco único de 220 mm con pinza de un pistón de aluminio

DETALLES

Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Ángulo de dirección/Avance	25,0° / 10,4 cm
Largo total	208,5 cm
Ancho total	74,9 cm
Altura del asiento	118,6 cm
Distancia al suelo	13,5 cm
Altura del asiento	83,6 cm
Peso en orden de marcha	207 kg*
Depósito de combustible	17 litros
Distancia entre ejes	145 cm
Características especiales	Pistones Pankl y bielas de titanio, dispositivos de generación de fuerza vertical aerodinámicos, conectividad con smartphones mediante Rideology The App, instrumentación TFT
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla invertida Balance Free de 43 mm, amortiguación de rebote y compresión ajustable continua, ajuste de precarga de muelle/11,9 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Brazo trasero horizontal con amortiguador Balance Free cargado con gas, amortiguación de compresión progresiva de doble rango (velocidad baja/alta), amortiguación de rebote gradual, precarga de muelle completamente ajustable/11,4 cm

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite venezuela.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.