## VERSYS®-X 300 ABS









130/80-17M/C 65S

DN1	ΓEΝ	M	lΛ
ΓUI	IEN	U	А

4 tiempos, 2 cilindros, válvula en culata (DOHC), Motor

Cilindrada 296cc

Diámetro por 62,0 x 49,0 mm carrera

Relación de 10.6:1 compresión

Par motor 2,65 kg/m máximo

Sistema de DFI® con 2 cuerpos de mariposa de 32mm

**Encendido** TCBI con avance digital

**Transmisión** Cambio de 6 velocidades y retorno

Transmisión final Cadena sellada

trasero Frenos delanteros Disco único, ABS refrigerado por líquido **Frenos traseros** Disco único, ABS

## **DETALLES**

Neumático

Tipo de chasis Tubular, diamante Ángulo de 24°/10,9 cm dirección/Avance Largo total 216,9 cm **Ancho total** 86,1 cm Altura del asiento 138,9 cm Distancia al suelo 18,0 cm Altura del asiento 85,1 cm Peso en orden de 175 kg\*

Depósito de

marcha

combustible

Distancia entre ejes

**Colores** 

Garantía

disponibles

Gris Metallic Graphite / Negro Metallic Spark

17 litros

145 cm

Garantía limitada de 12 meses

## **RENDIMIENTO**

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Suspensión

Neumático

delantero

combustible

Basculante Uni-Trak® /14,7 cm

Horquilla telescópica/13 cm

trasera/recorrido del neumático

100/90-19M/C 57S

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.





KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors