## **VULCAN®S ABS CAFE**









PC	T		1	וה	A
ru	"	CI	٧.	П	A

Motor 4 tiempos, 2 cilindros, válvula en culata (DOHC), refrigerado por líquido

Cilindrada 649cc

Diámetro por 83,

83,0 x 60,0 mm

Relación de compresión

carrera

10.8:1

Par motor máximo

6,4 kg/m a 6.600 rpm

Sistema de combustible

DFI con 2 cuerpos de mariposa de 38 mm y válvulas

**ble** de mariposa secundarias

Encendido TCBI con avance electrónico

**Transmisión** 6 velocidades con localizador de punto muerto

positivo

Transmisión final Cadena sellada

## RENDIMIENTO

Suspensión
delantera/
recorrido del
neumático

rido del ático

Suspensión trasera/recorrido del neumático Horquilla telescópica de 41 mm/13 cm

Amortiguador trasero descentrado abatible con varillaje y precarga ajustable/7,9 cm

Neumático delantero	120/70x18
Neumático trasero	160/60x17
Frenos delanteros	Disco único de 300 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco único de 250 mm con pinza de un pistón

## **DETALLES**

Tipo de chasis	Chasis en forma de diamante de acero de alta resistencia	
Ángulo de dirección/Avance	31/11,9 cm	
Largo total	230,9 cm	
Ancho total	87,9 cm	
Altura del asiento	113 cm	
Distancia al suelo	13,0 cm	
Altura del asiento	70,6 cm	
Peso en orden de marcha	228 kg*	
Depósito de combustible	14 litros	
Distancia entre ejes	157,5 cm	
Colores disponibles	GRIS PEARL STORM / NEGRO EBONY	

Garantía limitada de 12 meses





\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Garantía