
KLR®650 S









P	U.	T		M	n	I۸
Г	U		П	М	L	IA

4-Stroke, single cylinder, DOHC Motor

Cilindrada 652cc

Diámetro por carrera

100.0 x 83.0mm

Relación de compresión

9.8:1

Par motor

máximo

39.1 lb.-ft. @ 4,500rpm

Sistema de

combustible

DFI w/40mm Throttle Body

Encendido

CDI

Transmisión

5-speed, return shift with wet multi-disc manual

clutch

Transmisión final

Sealed Chain

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

41mm telescopic fork/ 6.7 in

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Uni-Trak® single shock with adjustable rebound damping and adjustable spring preload/ 7.0 in

Neumático delantero

90/90-21

Neumático trasero	130/80-17
Frenos delanteros	Single 300mm disc with 2-piston calipers (and ABS)
Frence traseros	Single 240mm disc with single-niston caliner (and

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, Semi-Double Cradle
Ángulo de dirección/Avance	29.5°/4.6 in

ABS)

88.8 in Largo total **Ancho total** 38.2 in

Altura del asiento 56.3/54.9 in (screen hi/lo)

Distancia al suelo 7.3 in Altura del asiento 32.1 in

Peso en orden de Non ABS: 456.2 lb / ABS: 460.6 lb* marcha

Depósito de combustible

6.1 gal

Distancia entre ejes

59.6 in

Colores disponibles Pearl Storm Gray, Candy Lime Green

Garantía

12 Months

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors