

2023

TERYX KRX® 1000 SPECIAL EDITION

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



 METALLIC FLAT RAW GRAYSTONE



POTENCIA

Motor	4 tiempos, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), dos cilindros y 8 válvulas en paralelo, refrigerado por líquido
Cilindrada	999cc
Par motor máximo	10,6 kg/m @ 7000 rpm
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1 mm
Relación de compresión	11,5:1
Sistema de combustible	DFI con dos cuerpos de regulador de 50 mm
Ignition	TCBI con avance electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje
Frenado del motor	Sí

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/47,2 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos con brazo de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable de 24 pasos/53,6 cm
Neumáticos delanteros	MAXXIS Carnivore 31 x 10,00R15 8PR
Neumáticos traseros	MAXXIS Carnivore 31 x 10,00R15 8PR
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS)/rendija y piñón
Frenos delanteros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de 2 pistones
Frenos traseros	Discos hidráulicos dobles con pinzas de 1 pistón
Distancia al suelo	36,6 cm (máx), 34,8 cm (estd)
Depósito de combustible	40,1 l

Radio de giro	6,2 m
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x AL)	37,1 x 84,1 x 23,1 cm
Capacidad de la plataforma de carga	159,2 kg
Capacidad de carga útil	354,3 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	N/A
Faros	(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luces de frenado LED

DETALLES

Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Largo total	330,5 cm
Ancho total	173 cm
Altura total	189,5 cm
Peso en orden de marcha	893,2 kg (894,2 CA)*
Distancia entre ejes	251 cm
Instrumental	Medidor digital multifunción con tacómetro tipo barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible tipo barra, indicador de marcha (L, H, N, R), modo de potencia, indicador de modo de funcionamiento (2x4/4x4/4x4+bloqueo de diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, indicadores de trayectos dobles, horómetro, temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura CTV tipo barra, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de advertencia de aceite, luz de revisión del motor, luz de advertencia de temperatura del agua, luz indicadora neutral, luz indicadora de marcha atrás, luz indicadora de estacionamiento, luz indicadora de EPS y luz indicadora de cinturón CVT.
Características adicionales	Hifonics® Bluetooth®/AM/FM Audio System, WARN® VRX 45 Winch
Colores disponibles	Gris Metallic Flat Raw Graystone
Garantía	Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite venezuela.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.