

2024


MULE PRO-FXT™ 1000 LE



- AZULE METALLIC SIERRA
- NEGRO METALLIC ONYX



POTENCIA		Capacidad de combustible	
Motor	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida, gasolina	Radio de giro	4,8 m
Cilindrada	999 cc	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas)
Par máximo	83,38 Nm	Capacidad de carga del compartimento de carga	453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas) / 157 kg Modelo CA
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1 mm	Capacidad de carga útil	733 kg / 573 kg Modelo CA
Relación de compresión	10.1:1	Capacidad de asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 38 mm	Capacidad de remolque	907 kg
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Luces	(2) Faros halógenos. (2) Faros LED.
Transmisión final	Diferencial trasero 4x2/4x4/modo dual seleccionable con bloqueo del diferencial	DETALLES	
Freno motor	Sí	Longitud total	344,9 cm
Salida del alternador (máx.)	90 amperios	Anchura total	162,6 cm
CAPACIDAD		Altura total	205,5 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/11,0 pulgadas	Peso en orden de marcha	868 kg* / 869 kg* Modelo CA
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/10,1 pulgadas	Distancia entre ejes	234 cm
Neumáticos delanteros	26 x 9,00-12, radial	Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, punto muerto, marcha atrás e indicadores de estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Neumáticos traseros	26 x 11,00-12, radial	Características adicionales	Techo, portavasos delanteros adicionales
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), inclinación ajustable	Opciones de color	Negro Metallic Onyx, Azul Metallic Sierra
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones		
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón		
Altura libre al suelo	32 cm (máx.), 29,5 cm (std)		



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [venezuela.kawasaki-la.com](https://www.venezuela.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.