## NINJA® ZX™-4RR KRT EDITION ABS









## **POTENCIA**

Motor 4 tiempos, cuádruple en línea, OHC, 16 válvulas,

refrigeración líquida

Cilindrada 399 cc

Diámetro por 57,0 x 39,1 mm carrera

Relación de compresión

12.3:1

Sistema de combustible Inyección de combustible (DFI®) con válvulas de

mariposa de 34 mm (4)

Encendido Digital

Transmisión 6 marchas, manual, cambio de retorno

Transmisión final Cadena

**Asistencia** electrónica para el piloto

Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Kawasaki Quick Shifter (KQS - de doble dirección), Modos de potencia, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP y ajuste de precarga del muelle/4,7 pulgadas

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Basculante horizontal, amortiguador BFRC lite cargado de gas con depósito piggyback, compresión, rebote y precarga del muelle ajustables/4,9

pulgadas

Neumático delantero

110/70-17

Neumático trasero 150/60-17

Frenos delanteros Doble disco de 290 mm, ABS

**Frenos traseros** Disco simple de 220 mm, ABS

## **DETALLES**

Tipo de chasis Espaldera, acero de alta tensión

Ángulo de dirección/Avance

Largo total

**Ancho total** Altura del asiento

Distancia al suelo 5,3 pulgadas

Peso en orden de 188 kg\*

Depósito de

Altura del asiento

marcha

combustible

**Distancia entre** ejes

Características especiales

**Colores** disponibles

Garantía

23,5°/3,8 pulgadas

78,3 pulgadas

30,1 pulgadas 43,7 pulgadas

31,5 pulgadas

15 L

54,3 pulgadas

Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de

RIDEOLOGY THE APP

Verde Lime/Negro Ebony

Garantía limitada de 12 meses

