

2024

TERYX® KRX4™ 1000 SE eS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®

 METALLIC FLAT RAW GRAYSTONE



POTENCIA		Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	
Motor	Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico en línea de 8 válvulas, con refrigeración por líquido	Capacidad de carga del compartimento de carga	37,1 x 84 x 23 cm
Cilindrada	999 cc	Capacidad de carga útil	159 kg
Par máximo	104 Nm a 7000 rpm	Capacidad de asientos	454 kg
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1mm	Capacidad de remolque	4
Relación de compresión	11.5:1	Luces	N/A
Sistema de combustible	DFI con dos cuerpos de mariposa de 50 mm		(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED
Ignition	TCBI con electronic advance	DETALLES	
Arranque	Eléctrico	Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)	Longitud total	399,5 cm
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje	Anchura total	173 cm
Freno motor	Sí	Altura total	201,4 cm
CAPACIDAD		Peso en orden de marcha	1001,2 kg (1002,2 kg CA)*
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS/18,6 pulgadas.	Distancia entre ejes	319,5 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS/21,1 pulgadas.	Instrumentación	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Neumáticos delanteros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Características adicionales	Roof, Hifonics® Bluetooth®/AM/FM Audio System, WARN® VRX 45 Winch
Neumáticos traseros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR	Opciones de color	Gris Metallic Flat Raw Graystone
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera	Garantía	Garantía limitada de 6 meses
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones		
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón		
Altura libre al suelo	36,6 cm (máximo), 34,5 cm (estándar)		
Capacidad de combustible	40 L		
Radio de giro	7,1 m		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Warning: The Teryx® side x side can be hazardous to operate. For your safety: Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Avoid excessive speeds and stunt driving. Be extra careful on difficult terrain. Protect the environment. The Kawasaki Teryx side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Specifications subject to change. Visite [venezuela.kawasaki-la.com](https://www.venezuela.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.